

Wał jednostronnie szerokokątny ze sprzęgłem automatycznym

IDEALNY do pras belujących

Kategoria: 6

Moment nominalny: 830 Nm

Długość całkowita: 1580 mm

Sprzęgło: automatyczne 2500 Nm 1 3/8-6

Super cena
2150 zł

**SPRZĘGŁO AUTOMATYCZNE
NAJLEPSZE ZABEZPIECZENIE MASZyny
PRZED PRZECIĄŻENIEM I USZKODZENIEM**

AMA REF 6OM1130FRCE

Zasada działania sprzęgła:

W momencie przeciążenia sprzęgło się wyłącza nie powodując zużywania się (jak np. w sprzęgłach zapadkowych, ciernych czy na śrubę ścinaną). Gdy opór zostanie pokonany sprzęgło automatycznie samo się włącza przekazując napęd.

Zastosowanie m.in.:

- prasy belujące i kostkujące
- brony wirowe (aktywne)
- przyczepy samobierające
- paszowozy
- rozrzutniki obornika



Krzywki (4 szt), wypychane są przez sprężyny osadzone w rowkach napędowych obudowy powodując, że napęd jest przekazywany. W momencie przekroczenia ustawionej nastawy sprzęgła, krzywki pod wpływem napotkanego oporu przekręcają się i wskakują w rowek po którym się ślizgają nie przekazując napędu a tym samym nie niszcząc sprzęgła tak jak to jest w przypadku sprzęgieł grzechotkowych (zapadkowych). W momencie gdy opór zostaje pokonany automatycznie krzywki się przekręcają i wskakują w rowki napędowe przekazując napęd.